



## SCHEDA TECNICA

Articolo: 502C



<b>DESCRIZIONE</b>	Guanto anticalore a 5 dita tutto in tessuto di fibra aramidica 480g/mq foderato a tessuto TNT ignifugo 180g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar.  Lunghezza 27 cm
<b>TAGLIE</b>	Unica 10
<b>COLORI</b>	Giallo
<b>NORMATIVA</b>	EN 388 EN420  EN 407 (423X3X) Resistenza al Calore
<b>CONFEZIONE</b>	Singolo paio senza busta.

### LIVELLI DI PROTEZIONE MECCANICA EN388

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	3
RESISTENZA AL TAGLIO (LIVELLI DA 0 A 5)	3
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	2



## LIVELLI DI PROTEZIONE DAL CALORE EN407



COMPORAMENTO AL FUOCO (LIVELLI DA 0 A 4)	4	
RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO (LIVELLI DA 0 A 4)	2	250° Max 15s
RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO (LIVELLI DA 0 A 4)	3	
RESISTENZA AL CALORE RADIANTE (LIVELLI DA 0 A 4)	X	
RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO (LIVELLI DA 0 A 4)	3	
RESISTENZA A GRANDI PROIEZIONI DI METALLO FUSO (LIVELLI DA 0 A 4)	X	