



SCHEDA TECNICA

Articolo: 501RRLD



DESCRIZIONE	Manopola anticalore a 2 dita in tessuto di fibra aramidica 480g/mq foderato di tessuto TNT ignifugo 180g/mq. Rinforzo sul palmo in Termoglas 410g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar. Manichetta alluminizzata. Lunghezza 45 cm
TAGLIE	Unica 10
COLORI	Giallo
NORMATIVA	EN 388 EN420 EN 407 (434X4X) Resistenza al Calore
CONFEZIONE	Singolo paio senza busta.

LIVELLI DI PROTEZIONE MECCANICA EN388

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4
RESISTENZA AL TAGLIO (LIVELLI DA 0 A 5)	5
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4



LIVELLI DI PROTEZIONE DAL CALORE EN407



COMPORTAMENTO AL FUOCO (LIVELLI DA 0 A 4)	4	
RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO (LIVELLI DA 0 A 4)	3	350° Max 15s
RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO (LIVELLI DA 0 A 4)	4	
RESISTENZA AL CALORE RADIANTE (LIVELLI DA 0 A 4)	X	
RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO (LIVELLI DA 0 A 4)	4	
RESISTENZA A GRANDI PROIEZIONI DI METALLO FUSO (LIVELLI DA 0 A 4)	X	