

SCHEDA TECNICA

S5TKS cm 38



TAGLIE: 9 - 10

DESCRIZIONE TECNICA: Guanto a 5 dita tutto in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica

700 g/mq, con palmo e dita rinforzati in tessuto feltro aramidico 120 g/mq accoppiato a TNT ignifugo 180g/mq. Manichetta in tessuto para -aramidico 290 g/mq con spalmatura 30 g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

CATEGORIA DPI: III

NOMENCLATURA: 62160000

ORIGINE: CE



IDONEO PER CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



EN 388 :2016

Guanti protettivi contro rischi termici

Guanti protettivi contro rischi meccanici



EN 407:2004

A Resistenza all'abrasione	3	A Comportamento al fuoco	4
B Resistenza al taglio	4	B Resistenza al calore per contatto	3
C Resistenza allo strappo	3	C Resistenza al calore convettivo	3
D Resistenza alla perforazione	3	D Resistenza al calore radiante	1
E Resistenza al taglio EN ISO 13997:1999	X	E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	2
		F Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	4
Destrezza	5		