

CL-COLDBIT®

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
SFUSO ED IN SACCHI PER MANUTENZIONI
STRADALI

PRESENTAZIONE ED APPLICAZIONE

Il Conglomerato Bituminoso a freddo **CL-COLDBIT®**, sia sfuso che in sacchi, è prodotto con moderne tecnologie ed è realizzato con l'utilizzo di normale bitume stradale che garantisce una solidità e rapidità di presa simile ai normali Conglomerati a caldo.

L'impiego di moderni additivi ed attivanti di adesione, rendono il prodotto altamente plastico, di facile conservazione e utilizzabile anche su superfici umide.

Sfuso o nei comodi imballaggi da 20 e 25 Kg è molto pratico sia per il trasporto che per lo stoccaggio in magazzino e si adatta a qualsiasi necessità di utilizzo.

Il prodotto è indicato sia d'inverno che d'estate per ripristini di piccole superfici stradali causate dagli effetti di pioggia o gelo e per interventi su scavi di servizi pubblici o privati.

Basta ripulire la superficie interessata all'intervento, stendere il Conglomerato e costiparlo se possibile anche con l'utilizzo di una semplice pala.

Il traffico veicolare dopo l'applicazione garantirà la perfetta compattazione del prodotto.

DOSAGGIO

Il Conglomerato a freddo ha un peso specifico approssimativo di 1.500 Kg/m³ e può essere usato nelle quantità necessarie per l'intervento richiesto.

COMPOSIZIONE

Aggregati, bitume, attivanti di adesione e specifici plastificanti.

PROPRIETA' FISICHE

Aspetto granulare plastico.

Densità approssimativa 1.500 Kg/m³.

Additivo plastificante non meno del 25% sul peso del bitume.

STOCCAGGIO

Possibilmente in ambienti protetti dalle intemperie.

IMBALLAGGIO

Sfuso o in sacchi da Kg 20 e 25 netto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il Conglomerato a freddo non ha nessun tipo di pericolosità, sia per l'uso che per il trasporto.

Attenersi alla specifica scheda di sicurezza.

Si consiglia l'utilizzo su superfici asciutte, ma ha un'ottima resa anche sul bagnato o in buche con presenza d'acqua.

