

- **Codice:** 202000023
- **Descrizione:** Lampeggiatore euroflash rosso fisso Led Bifacciale



### ■ Caratteristiche dimensionali e tecniche

Dimensioni massimo ingombro

- altezza 36,5 cm
- larghezza 20 cm
- profondità 9,5 cm
- Peso 0,574 kg

### ■ Confezione

- confezione: 12 pezzi
- dimensione imballo: 475x420x390 mm
- materiale imballo: scatola di cartone con raggette di contenimento
- peso confezione: 7,5 kg

### ■ Trattamenti superficie esterna

Materiali resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

### ■ Normative di riferimento

- art. 21, 41 - del Codice della Strada
- art. 36, 39 - Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
- D.M. Del 10 luglio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002
- Direttiva Europea 2004/108/CE e relativa marcatura CE

### ■ Descrizione prodotto

Il lampeggiatore "euroflash" a led bifacciale è composto da un'ottica luminosa di colore rosso e da una base porta batterie di colore arancio.

L'ottica luminosa, è formata da due gusci aventi diametro 200 mm; la conformazione della lente anteriore consente una propagazione luminosa uniforme senza pregiudicare l'intensità luminosa dei led; nella parte superiore, l'ottica, presenta un attacco triangolare per l'installazione su ganci

e/o specifici supporti; nella parte inferiore è predisposta la sede per l'applicazione sulla base, questa permette la rotazione di 360° consentendo all'operatore di indirizzare la sorgente luminosa nella direzione desiderata.

La base, è formata da un supporto inferiore di colore nero e da un guscio superiore di colore arancio, collegati tra loro mediante incastri e vite in plastica centrale. La base contiene nr. 2 batterie, il circuito elettronico e l'interruttore interno del tipo on/off; nella parte posteriore è presente l'attacco a slitta, per l'applicazione della staffa universale di fissaggio.

### ■ Descrizione funzionalità

Il lampeggiatore è indispensabile in tutti i cantieri stradali per integrare le segnalazioni ordinarie nelle ore notturne e nei casi di scarsa visibilità.

Caratteristiche importanti sono la praticità e la semplicità di utilizzo da parte degli addetti.

Per il corretto funzionamento i lampeggiatori possono essere posizionati utilizzando l'attacco triangolare posto sopra la lente, mediante la staffa posteriore universale e/o tramite speciali supporti.

Estratto dal D.M. del 10 luglio 2002:

Durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa (almeno una lampada ogni 1,5 m di barriera di testata). Il segnale "lavori" (fig. II. 383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Per la sicurezza dei pedoni le recinzioni dei cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione devono essere segnalate con luci rosse fisse.

### ■ Caratteristiche meccaniche

Lente in polistirolo antiurto  
carcassa in polipropilene

### ■ Caratteristiche elettroniche

tipo accensione: interruttore interno tipo on/off (accessibile mediante apposita chiave in dotazione)  
fotosensore per il solo funzionamento notturno  
sorgente luminosa: 2 led di colore rosso  
funzionamento a luce fissa  
alimentazione: mediante nr. 2 batterie del tipo 4R25 6V  
frequenza lampeggio: 1 Hz  
componenti elettronici: allo stato solido

### ■ Varie

La staffa universale posteriore in ferro, per l'ancoraggio del dispositivo e le relative batterie vengono fornite solo su richiesta specifica.

#### Accessori:



Staffa universale posteriore

ATTENZIONE  
Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano ma ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento, l'apparecchiatura deve essere consegnata a ditte specializzate nello smaltimento dello specifico rifiuto. Chiunque smaltisca abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso

