/ Segnaletica / Sistemi / Sicurezza

Codice: 9090400 36 38 40 42

■ Descrizione: Transenna modulare 110x200 cm

c/zampe normali e/o tipo roma



Caratteristiche dimensionali e tecniche

Dimensioni massimo ingombro transenna senza zampe:

- •altezza 81,5 cm
- •larghezza 210 cm
- •spessore 3,2 cm

Peso 10 kg

Dimensioni massimo ingombro zampa tipo normale:

- altezza 40 cm
- •larghezza 60 cm
- •spessore 3,2 cm

Peso 0,9 kg

Dimensioni massimo ingombro zampa tipo roma:

- •altezza 40 cm
- •larghezza 50 cm
- •spessore 10 cm

Peso 1,5 kg

Numero pezzi per confezione

30 pezzi

Trattamenti superficie esterna

Zincatura a caldo secondo le norme UNI applicabili.

Caratteristiche meccaniche

- Perimetro transenna modulare in tubolare diametro 32 x sp. 2 mm; traversa inferiore orizzontale in tubolare diametro 25 x sp. 2 mm
- Vincoli verticali in tondo diametro 8 mm e piatto 12 x sp. 4 mm(per applicazione di eventuale pannello rifrangente 20x150 cm);
- Vincoli laterali anti-sfilamento in tondo diametro 10 mm;

 Zampe inferiori realizzate in tubolare di ferro diametro 32 x sp. 2 mm con innesto a baionetta per applicazione su transenna, fissaggio tramite vite M8 e relativo dado.

Normative di riferimento

- Art. 21 Codice della Strada
- Art. 30 31 32 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada

Descrizione prodotto

La transenna modulare è realizzata in tubolare di ferro pressopiegato zincato a caldo.

La transenna è formata da una parte portante superiore (barriera di delimitazione) con vincoli di impedimento verticali e da due zampe inferiori orientabili che garantiscono la stabilità a terra.

Le zampe possono essere orientate di 90°, senza essere sfilate dal tubo di innesto presente nella parte inferiore della transenna, questo grazie all'attacco a baionetta realizzato in tubo.

Nella parte laterale sono presenti gli attacchi, che consentono di vincolare più transenne tra di loro, questi non permettono il distaccamento e/o lo sfilamento delle transenne a fronte di urti e/o pressioni.

Descrizione funzionalità

Le transenne modulari pesanti aventi altezza 110 cm, possono essere utilizzate per la delimitazione di cantieri stradali, depositi, passaggi pedonali, manifestazioni ecc...

Specifica zampe inferiori





Zampa tipo normale

Zampa tipo Roma

Le transenne possono essere fornite o con zampe tradizionali denominate "zampa tipo normale" o con zampe sormontabili e calpestabili denominate "zampa tipo Roma".

Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano ma ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento. l'apparecchiatura deve essere consegnata a ditte specializzate nello smaltimento dello specifico rifiuto. Chiunque smaltisca abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti