



## Descrizione funzionalità

Il delineatore speciale di ostacolo è usato per il segnalamento di cuspidi, testate di isole di traffico e di spartitraffico poste entro la carreggiata.

Il segnalamento delle testate e/o i fronti delle isole spartitraffico deve essere segnalato con il delineatore di ostacolo abbinato al segnale di passaggio obbligatorio (figure 82/a, 82/b e 83)

**Codice:** 909013002

**Descrizione:** Delineatore speciale di ostacolo alluminio classe I - fig. II 472

### ■ Caratteristiche dimensionali

Dimensioni di massimo ingombro

- altezza 50 cm
- profondità 13 cm
- sviluppo semicirconferenza per applicazione pellicola rifrangente 40 cm
- Peso 1,6 kg

### ■ Caratteristiche meccaniche

- Supporto segnaletico (semicirconferenza), per applicazione pellicola rifrangente di colore gialla in classe 1, realizzato in alluminio spessore 2,5 mm
- Staffe posteriori asolate per applicazione attacchi realizzate in alluminio spessore 2,5 mm, queste sono applicate al supporto segnaletico mediante saldatura.

### ■ Normative di riferimento

- Art. 42 Codice della Strada
- Art. 177 Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (fig. II 472)

### ■ Descrizione prodotto

Il delineatore speciale di ostacolo è realizzato con sezione semicircolare di alluminio per consentire l'applicazione di pellicola rifrangente in classe 1, questo permette di identificare anche a grande distanza eventuali ostacoli posti sulla carreggiata.

Il delineatore, nella parte posteriore, è dotato di attacchi asolati che permettono l'applicazione sul pali aventi diametro 48 e 60 mm mediante staffe a ponte standard.

